



Specifikationsblad Smidda Aluminiumfälgar

10/2021 Swedish



Dimension	Artikelnummer Borstat	Artikelnummer LVL-ONE®	Artikelnummer Dura-Bright®	Artikelnummer Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Vikt (kg)	Max belastning (kg)	Offset (mm)	Halvt mitarstånd (mm)	Fälgskick fjädräk (mm)	Bulthål diameter (mm)	Antal bulthål	Bultskick (mm)	Navhåldiameter (mm)	Dubbbeholmtage	Ventil	Balanseringsvikter
17.5" fälgar - För medeltunga lastbilar																	
17.5 x 6.75	667800	667807	667803DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	21	6	245	202	ja	54MS00N	Självhäftande och clip-on
17.5 x 6.75	667820	667827	667823DB	-	-	14.2	2500	123	143	20.0	26	6	245	202	ja	54MS00N	Självhäftande och clip-on
17.5" fälgar - För lågdäck trailers																	
17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	-	12.7	2500	114	133	19.1	26	10	225	176	ja	TR543D**	Självhäftande och clip-on
17.5 x 6.75	-	663827	663823DB	-	-	13.9	3000	117	137	20.0	26	10	225	176	ja	TR54C	Självhäftande och clip-on
* enbart tillgänglig med spegelblank yta															** Ersättningsventil 70MS60N		
19.5" fälgar - För lätta lastbilar och släpvagnar																	
19.5 x 7.50	773470	773477	773473DB	-	-	18.0	3000	134	155	20.8	24	8	275	221	ja	54MS00N	Självhäftande
19.5 x 7.50	-	773467	773463DB	-	-	17.9	3000	134	155	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Självhäftande
19.5 x 7.50	773450	773457	773453DB	773450DF	773453DD	17.8	3000	134	155	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Självhäftande
19.5 x 8.25	-	783467	783463DB	-	-	18.7	3150	147	168	20.8	30	8	275	221	ja	54MS00N	Självhäftande
19.5 x 8.25	-	783457	783453DB	783450DF	783453DD	18.6	3150	147	168	20.8	32	8	275	221	ja	54MS00N	Självhäftande
22.5" fälgar - För lastbilar, bussar och släpvagnar																	
22.5 x 7.50	875520	875527	875523DB	-	875523DD	24.0	3750	138	160	22.2	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Självhäftande
22.5 x 7.50	875510	875517	875513DB	-	875513DD	23.8	3750	138	160	22.2	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Självhäftande
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U520	88U527	88U523DB	88U520DF	88U523DD	22.2	3750	148	168	19.5	26	10	335	281	ja	60MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U510	88U517	88U513DB	88U510DF	88U513DD	22.1	3750	148	168	19.5	32	10	335	281	ja	60MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U560	88U567	88U563DB	88U560DF	88U563DD	23.1	4100	146	168	21.7	26	10	335	281	ja	60MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 8.25 Ultra ONE®	88U550	88U557	88U553DB	88U550DF	88U553DD	23.0	4100	146	168	21.7	32	10	335	281	ja	60MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U520	89U527	89U523DB	89U520DF	-	23.0	4250	156	176	20.5	26	10	335	281	ja	70MS07N2	Självhäftande och clip-on
22.5 x 9.00 Ultra ONE®	89U510	89U517	89U513DB	-	-	22.9	4250	156	176	20.5	32	10	335	281	ja	70MS07N2	Självhäftande och clip-on

FÖRE MONTERING, SLÅ UPP I ALCOA® WHEELS SERVICEMANUAL FÖR FÄLGAR

Dura-Bright® möjliggör enkel rengöring med tvål och vatten.

Dura-Flange® är en behandling på hjulkanten som ger skyddet till flänsen för en längre livslängd.

Ultra ONE® Alcoa®-hjul är våra lättaste och starkaste hjul med MagnaForce®-legeringsteknik.

För teknisk information om artikelnummer, vänligen kontakta Howmet Wheel Systems via kontaktsidan www.alcoaehelseurope.com.



Bultar och Muttrar			
Bult	Mutter	Bulthålsdiameter	
		Längre bultar	Hylsmutter
M22 x 1.5	32 eller 33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 11 BSF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
7/8" - 14 UNF	33 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm
M20 x 1.5	30 mm	Ø 24 mm	Ø 30 mm
M18 x 1.5	27 mm	Ø 21 mm	Ø 26 mm

Dimension	Artikelnummer Borstat	Artikelnummer Lvl. ONE®	Artikelnummer Dura-Bright®	Artikelnummer Dura-Flange®	Dura-Bright®/Dura-Flange®	Vikt (kg)	Max belastning (kg)	Offset (mm)	Halvt mittavstånd (mm)	Fälgisk tycklek (mm)	Bullhåls diameter (mm)	Antal bullhåls	Bullskrävel (mm)	Navhåls diameter (mm)	Dubbelmontering	Ventil	Balanseringsvikter
-----------	-----------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------	---------------------	-------------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------	------------------	-----------------------	-----------------	--------	--------------------

WorkHorse® - WorkHorse® fälgarna är tillverkade utan ventilationshål för att skydda skivbromsarna på applikationer i svår miljö, men kan också användas för landsvägskörning.

22.5 x 9.00	896570	-	-	-	-	26.7	4335	153	176	22.8	32	10	335	281	ja	83MS00N	Självhäftande
22.5 x 11.75	818570	-	-	-	-	24.2	5000	120	-	25.3	32	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on

FrontRunner® * - 22.5" fälgar FrontRunner® Offset 120 mm

22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nej	54MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nej	54MS00N	Självhäftande och clip-on

FrontRunner® * - 22.5" fälgar FrontRunner® Offset 135 mm

22.5 x 11.75	811520	811527	811521DB	-	-	23.5	4500	135	-	24.1	26	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75	811510	811517	811511DB	-	811511DD	23.3	4500	135	-	24.1	32	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75	814520	814527	814521DB	814520DF	-	26.0	5000	135	-	26.0	26	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75	-	814517	814511DB	-	-	25.8	5000	135	-	26.0	32	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on

Trailer fälgar - 19.5" & 22.5"

22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U560	81U567	81U562DB	81U560DF	81U562DD	19.9	5000	0	-	19	26	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U550	81U557	81U552DB	-	-	19.8	5000	0	-	19	32	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75	812560	812567	812562DB	-	-	25.2	5000	45	-	25.3	26	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75	812550	812557	812552DB	-	-	25.0	5000	45	-	25.3	32	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U520	81U527	81U521DB	81U520DF	-	22.9	5000	120	-	24.2	26	10	335	281	nej	54MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 11.75 Ultra ONE®	81U510	81U517	81U511DB	-	-	22.8	5000	120	-	24.2	32	10	335	281	nej	54MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 13.00	835520	835527	835522DB	-	-	25.2	5500	-14	-	28.0	26	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande och clip-on
19.5 x 14.00	-	-	743402DB	-	-	23.7	4500	0	-	25.0	26	8	275	221	nej	40MS00N	Självhäftande
19.5 x 14.00	-	748527	748521DB	-	-	21.6	4500	120	-	25.4	26	10	335	281	nej	60MS00N	Självhäftande och clip-on
22.5 x 14.00	-	841517	841512DB	-	-	30.8	5800	0	-	28.6	26	10	335	281	nej	40MS00N	Självhäftande

Breda drivaxelhjul - rådfråga din återförsäljare på lastbil vid eftermontering från dubbel till enkel montering.

22.5 x 17.00	840510	-	840512DB	-	-	35.8	5800	-67	-	28.6	32	10	335	281	nej	70MS07N2	Självhäftande
--------------	--------	---	----------	---	---	------	------	-----	---	------	----	----	-----	-----	-----	----------	---------------

* FrontRunner®: Kontakta din återförsäljare på lastbil vid tvivel om vilken offset som är tillåten.